

# KEL-FW | Přírubové rámečky

k zavádění konfekcionovaných kabelů v úhlu 90° k rozváděči / IP65



Horní kryt je pevně přimontovaný k základně, nehrozí tedy jeho ztráta a instalace je velmi jednoduchá. KEL-FW se nejprve přišroubuje ke skříni pomocí dvou zadních otvorů a poté se osadí potřebnými kabelovými vložkami. Kryt se potom složí, zaaretuje a přišroubuje k pouzdru pomocí dvou předních otvorů.

KEL-FW je vybaven integrovaným těsněním pro dosažení vysokého stupně krytí IP65. Dodatečné ploché těsnění pro montáž na stěnu je součástí dodávky.

Lze zavést kabely s konektory i bez nich až do průměru 35 mm a odlehčit v tahu podle EN 62444. Dodatečná montáž a údržba jde rychle a snadno.

IP65

IP64

IP55

IP54



ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

## Výhody


- Přimontovaný kryt
- Integrované těsnění
- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Mechanická ochrana kabelů
- Ochrana proti stříkající a kapající vodě (IP65)
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Snadná a rychlá dodatečná montáž
- Ideální pro kabely s konektory (max. Ø 35 mm)
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT

## Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	<b>42460</b>
EAN	<b>4251269332074</b>
Bal.	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>1</b>
Max. průměr kabelu	<b>35 mm</b>
Délka	<b>122 mm</b>
Šířka	<b>100 mm</b>

Výška	<b>75 mm</b>
Instalační výška	<b>75 mm</b>
Počet otvorů	<b>4</b>
Průměr otvorů pro šrouby	<b>6,5 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>1 x KT velký</b>



Obj.č.	<b>42461</b>
EAN	<b>4251269332081</b>
Bal.	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>4</b>
Max. průměr kabelu	<b>16 mm</b>
Délka	<b>122 mm</b>
Šířka	<b>100 mm</b>

Výška	<b>75 mm</b>
Instalační výška	<b>75 mm</b>
Počet otvorů	<b>4</b>
Průměr otvorů pro šrouby	<b>6,5 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>4 x KT malé</b>

