

KTMB5 | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMB5 kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die neue KTMB5 dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMB5 lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMB5-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54 / UL Type 12.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

Produktvarianten & Größen


KTMB5 4-7



Artikelnummer	41380
EAN	4251269324987
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm


Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9




Artikelnummer	41381
EAN	4251269324994
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm


Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	1 x 6 - 9 mm

KTMS 8-11


Artikelnummer	41382	Höhe	19 mm
EAN	4251269325007	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 8 - 11 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KTMS 10-12


Artikelnummer	41383	Höhe	19 mm
EAN	4251269325014	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 10 - 12 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KTMS 12-15


Artikelnummer	41384	Höhe	19 mm
EAN	4251269325021	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 12 - 15 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMS 14-17


Artikelnummer	41385	Höhe	19 mm
EAN	4251269325038	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 14 - 17 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMS 16-19

Artikelnummer	41386	Höhe	19 mm
EAN	4251269325045	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 16 - 19 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMS 18-21

Artikelnummer	41387	Höhe	19 mm
EAN	4251269325052	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 18 - 21 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		


KTMS 20-23

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41388
4251269325069
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 20 - 23 mm


KTMS 22-25

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41389
4251269325076
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 22 - 25 mm


KTMS 24-27

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41390
4251269325083
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 24 - 27 mm

KTMS 26-29

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41391
4251269325090
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 26 - 29 mm