

# KEL-DPR Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP65



Die Kabeldurchführungsplatte KEL-DPR 24 basiert auf der bewährten KEL-DP 24, besitzt jedoch einen integrierten Verstärkungsrahmen aus Polypropylen. Mit der KEL-DPR 24 können auf kleinstem Raum bis zu 48 Leitungen von 1 bis 16,1 mm eingeführt und gemäß IP65 abgedichtet werden.

Die Kabeldurchführung KEL-DPR 24 passt auf Standardausbrüche für 24-polige schwere Steckverbinder.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Dazu wird die entsprechende Membrane durchstochen und die Leitungen einfach durchgeschoben. **Die KEL-DPR ermöglicht auch das Einziehen der Leitungen durch die Plattenrückseite.** Durchstochene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

**Für die Verschraubung von der Rückseite ist optional eine Ausführung mit M4-Gewindebuchsen erhältlich. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.**

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE



## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Material</b>	Elastomer Grundträger: Polypropylen
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 90 C°
<b>Eigenschaften</b>	halogenfrei, silikonfrei
<b>Montageart</b>	Schrauben

## Vorteile

- Sehr schnelle Montage
- Sehr hohe Packungsdichte
- Beidseitige Durchführung der Leitungen möglich
- Zugentlastung durch verstärkte Membran
- Passend für genormte Ausbrüche
- Optional mit M4-Gewindebuchsen lieferbar
- Optisch attraktives Design

## Produktvarianten & Größen


### KEL-DPR 24|12 bk



Artikelnummer	<b>46500</b>
EAN	<b>4251269335303</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>12</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>15 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>147 mm</b>


Breite	<b>58 mm</b>
Höhe	<b>10,6 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>9,1 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Klemmbereich	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

### KEL-DPR 24|17 bk




Artikelnummer	<b>46501</b>
EAN	<b>4251269335310</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,6 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>147 mm</b>


Breite	<b>58 mm</b>
Höhe	<b>10,6 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>9,1 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Klemmbereich	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DPR 24|25 bk**

Artikelnummer	<b>46502</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269335327</b>	Höhe	<b>10,6 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>9,1 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>18 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DPR 24|26 bk**

Artikelnummer	<b>46503</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269335334</b>	Höhe	<b>10,6 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>9,1 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DPR 24|48 bk**

Artikelnummer	<b>46504</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269335341</b>	Höhe	<b>10,6 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>9,1 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>