

KEL-DPR Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Grundträger: Polypropylen
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 90 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Sehr schnelle Montage
- Sehr hohe Packungsdichte
- Beidseitige Durchführung der Leitungen möglich
- Zugentlastung durch verstärkte Membran
- Passend für genormte Ausbrüche
- Optional mit M4-Gewindebuchsen lieferbar
- Optisch attraktives Design

Produktvarianten & Grössen


KEL-DPR 24|12 bk



Artikelnummer	46500
EAN	4251269335303
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	12
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Farbe	schwarz
Länge	147 mm


Breite	58 mm
Höhe	10,6 mm
Aufbauhöhe	9,1 mm
Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DPR 24|17 bk




Artikelnummer	46501
EAN	4251269335310
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	17
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm
Farbe	schwarz
Länge	147 mm

Breite	58 mm
Höhe	10,6 mm
Aufbauhöhe	9,1 mm
Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DPR 24|25 bk


Artikelnummer **46502**
 EAN **4251269335327**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12,1 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10,6 mm**
 Aufbauhöhe **9,1 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DPR 24|26 bk

Artikelnummer **46503**
 EAN **4251269335334**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **16,1 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10,6 mm**
 Aufbauhöhe **9,1 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DPR 24|48 bk

Artikelnummer **46504**
 EAN **4251269335341**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **48**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10,6 mm**
 Aufbauhöhe **9,1 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **48 x 1 - 6.5 mm**