

# KEL-DPFR | Plaques passe-câbles

avec membranes pyramidales, pour câbles jusqu'à 28 mm de diamètre / jusqu'à IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Les plaques passe-câbles KEL-DPFR permettent d'introduire plusieurs câbles de diamètres différents de 3 à 28 mm et de les sceller selon IP66.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé d'utiliser un serre-câble pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

**Nous recommandons de couper les membranes à l'endroit suivant :**  
Diamètre de câble en mm moins env. 20%.

Le modèle KEL-DPFR correspond aux découpes standards de connecteurs 16 et 24 pôles.

**Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.**

La version avec douilles filetées permet à la plaque passe-câbles d'être vissée par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).


## Spécifications

<b>Protection IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>Matière</b>	Élastomère Support: Polyamide
<b>Caract. au feu</b>	UL94-V0, auto-extinguible
<b>Température</b>	-40 C° à 100 C°
<b>Propriétés</b>	sans silicone, sans halogènes
<b>Type de fixation</b>	Visser

## Avantages

- Étanchéité selon l'IP66 (certifié selon EN 60529)
- Flexibilité maximale
- Installation très rapide et facile
- Correspondent aux découpes métriques standards
- Gain de place
- Très grande plage d'étanchéité 3 - 28 mm
- Les câbles rigides peuvent être insérés en biais sans casser la membrane
- Faibles coûts de stockage


## Types et tailles de produits



N° de cde	<b>43915</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336720</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>28 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>3 x 14 - 28 mm</b>




N° de cde	<b>53915</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336799</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>28 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>3 x 14 - 28 mm</b>



N° de cde	<b>43918</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336751</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>28 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 4 - 18 mm</b> <b>2 x 14 - 28 mm</b>




N° de cde	<b>53918</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336829</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>28 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 4 - 18 mm</b> <b>2 x 14 - 28 mm</b>



N° de cde	<b>43916</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336737</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>18 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 4 - 18 mm</b>




N° de cde	<b>53916</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336805</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>18 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 4 - 18 mm</b>




N° de cde	<b>43917</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336744</b>	Hauteur	<b>40 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>40 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 x 3 - 12 mm</b>




N° de cde	<b>53917</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336812</b>	Hauteur	<b>40 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>40 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 x 3 - 12 mm</b>



N° de cde	<b>43920</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336768</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>28 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 14 - 28 mm</b>




N° de cde	<b>53920</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336836</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>28 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 14 - 28 mm</b>




N° de cde	<b>43921</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336775</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>18 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>3 x 4 - 18 mm</b>



N° de cde	<b>53921</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336843</b>	Hauteur	<b>47 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>47 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>18 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>3 x 4 - 18 mm</b>



N° de cde	<b>43922</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336782</b>	Hauteur	<b>40 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>40 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 3 - 12 mm</b>



N° de cde	<b>53922</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269336850</b>	Hauteur	<b>40 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>40 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 3 - 12 mm</b>

