

KEL-DPFR | Passacavi con membrane piramidali

per cavi con diametri fino a 28 mm / IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66



I passacavi a membrana KEL-DPFR permettono il passaggio su cavi con diametri diversi da 3 a 28 mm e di sigillarli secondo IP66. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Taglio della piramide: Diametro del cavo ridotto del 20%.

Il tipo KEL-DPFR rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interassi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 16 e 24 poli.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Grado di protezione IP66 (certificato EN 60529)
- Massima flessibilità
- Installazione facile e veloce
- Risparmio di spazio
- Utilizzabile su aperture standard
- Campo di tenuta molto ampio 3 - 28 mm
- I cavi rigidi possono essere inseriti ad angolo senza rompere la membrana
- Bassi costi di stoccaggio


Tipi di prodotto




Codice	43915	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336720	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	3 x 14 - 28 mm



Codice	53915	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336799	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	3 x 14 - 28 mm



Codice	43918	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336751	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Codice	53918	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336829	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Codice	43916	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336737	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	18 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	4 x 4 - 18 mm




Codice	53916	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336805	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	18 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	4 x 4 - 18 mm




Codice	43917	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336744	Altezza	40 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	40 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	8 x 3 - 12 mm




Codice	53917	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336812	Altezza	40 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	40 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	8 x 3 - 12 mm



Codice	43920	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336768	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	2	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	2 x 14 - 28 mm




Codice	53920	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336836	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	2	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	2 x 14 - 28 mm



Codice	43921	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336775	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	18 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	3 x 4 - 18 mm



Codice	53921	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336843	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	18 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	3 x 4 - 18 mm



Codice	43922	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336782	Altezza	40 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	40 mm
Per il numero di cavi	6	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	6 x 3 - 12 mm



Codice	53922	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336850	Altezza	40 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	40 mm
Per il numero di cavi	6	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	6 x 3 - 12 mm

