

KEL-DPR | Passacavi a membrana

con alta densità di cavi / fino a IP65



La piastra passacavi KEL-DPR 24 si basa sulla collaudata KEL-DP 24, ma è dotata di un telaio di rinforzo integrato in polipropilene. Questo la rende particolarmente robusta. Con il KEL-DPR 24 è possibile inserire e sigillare fino a 48 cavi da 1 a 16,1 mm con ingombri estremamente ridotti garantendo un IP65.

Il passacavo KEL-DPR 24 si adatta alle aperture standard per i connettori a 24 poli ed è specifico per impieghi gravosi.

Cavi elettrici e tubi pneumatici possono essere instradati in pochi secondi. La membrana corrispondente viene perforata e i cavi vengono semplicemente fatti passare. **La KEL-DPR consente inoltre di instradare i cavi attraverso la parte posteriore della piastra.** Le membrane perforate e non più utilizzate possono essere sigillate con [inserti ST-B](#).

È disponibile inoltre una versione con boccole filettate M4 per il montaggio a vite dal retro. Chiedeteci la variante desiderata.

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE




Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero Telaio: Polipropilene
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- Scarico della trazione grazie al telaio rinforzato
- Installazione molto rapida
- Elevata densità di passaggio cavi
- È possibile far passare i cavi da entrambi i lati
- Adatto per aperture standard
- Disponibile opzione con boccole filettate M4

Tipi di prodotto




Codice	46500
EAN	4251269335303
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	12
Max. diametro del cavo	15 mm
Colore	nero
Lunghezza	147 mm

Larghezza	58 mm
Altezza	10,6 mm
Altezza di montaggio	9,1 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Per diametri di cavo	12 x 1 - 15 mm




Codice	46501
EAN	4251269335310
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	17
Max. diametro del cavo	12,6 mm
Colore	nero
Lunghezza	147 mm


Larghezza	58 mm
Altezza	10,6 mm
Altezza di montaggio	9,1 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Per diametri di cavo	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



Codice	46502	Larghezza	58 mm
EAN	4251269335327	Altezza	10,6 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	9,1 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



Codice	46503	Larghezza	58 mm
EAN	4251269335334	Altezza	10,6 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	9,1 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Codice	46504	Larghezza	58 mm
EAN	4251269335341	Altezza	10,6 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	9,1 mm
Per il numero di cavi	48	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	48 x 1 - 6.5 mm