

# KTMB5 | Gommini passacavo multi-range per sistemi KEL

per diametro del cavo 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



I nuovi gommini passacavo KTMB5 sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Il KTMB5 viene utilizzato per instradare cavi intestati.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il KTMB5 è possibile instradare cavi con aree di serraggio fino a 29 mm.

L'innovativo "taglio a onda" con bordi flessibili, permette la sigillatura del cavo fino a IP54 / UL Type 12.

IP54

UL TYPE  
12

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
US

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

## Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 12 gommini coprono un campo di serraggio da 4 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità

## Tipi di prodotto


### KTMB5 4-7



Codice	<b>41380</b>
EAN	<b>4251269324987</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>
Larghezza	<b>21 mm</b>


Altezza	<b>19 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 4 - 7 mm</b>

### KTMB5 6-9




Codice	<b>41381</b>
EAN	<b>4251269324994</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>
Larghezza	<b>21 mm</b>

Altezza	<b>19 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 6 - 9 mm</b>

**KTMB5 8-11**


Codice **41382**  
 EAN **4251269325007**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 11 mm**

**KTMB5 10-12**


Codice **41383**  
 EAN **4251269325014**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 10 - 12 mm**

**KTMB5 12-15**


Codice **41384**  
 EAN **4251269325021**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 12 - 15 mm**

**KTMB5 14-17**


Codice **41385**  
 EAN **4251269325038**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 17 mm**

**KTMB5 16-19**


Codice **41386**  
 EAN **4251269325045**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 19 mm**

**KTMB5 18-21**

Codice **41387**  
 EAN **4251269325052**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 18 - 21 mm**


**KTMB5 20-23**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41388**  
**4251269325069**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 20 - 23 mm**


**KTMB5 22-25**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41389**  
**4251269325076**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 22 - 25 mm**


**KTMB5 24-27**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41390**  
**4251269325083**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 24 - 27 mm**

**KTMB5 26-29**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41391**  
**4251269325090**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 26 - 29 mm**