

KEL-DPFR | マルチレンジケーブルエントリープレート

ピラミッド形状のメンブレン（薄膜）付き、ケーブル径最大28mmまで/最大IP66



KEL-DPFRケーブルエントリープレートは異なるケーブル径3~28mmを多彩に配線でき最大IP66準拠。大きな利点は、配線作業前に実際のケーブル径が分からなくても最適に配線可能。

柔軟性の高いピラミッド形状のメンブレンにより、硬いケーブルの配線、位置合わせは従来のケーブルグランドに比べより簡単。
ストレーンリリーフ要望であれば結束バンドで固定することをお勧めします。

DPFR薄膜（メンブレン部）のカット：ケーブル径より20%細い位置。

KEL-DPFRの取付け穴は、産業用角形コネクタの16サイズ、24サイズと完全一致。

ネジプッシングも選択可能、ご希望のバリエーションについてはお問い合わせください。

プッシング付きタイプは、筐体の内側から製品へネジ固定ができます、表面にネジ部無し。これにより、外部からの破壊行為や筐体へのいたずらから保護されます。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
in progress

REACH

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特徴とメリット

- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)
- 最大限の柔軟性
- とても早く簡単な取付け
- 省スペース化
- クランプ可能径 3~28mm
- DIN角形ハウジングと完全一致の取付穴
- メンブレンを傷つけることなく、硬いケーブルを斜めに挿入可能
- コスト低減を実現


製品タイプとサイズ



部品番号	43915	幅	58 mm
EAN	4251269336720	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	3	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	28 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	3 x 14 - 28 mm



部品番号	53915	幅	58 mm
EAN	4251269336799	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	3	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	28 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	3 x 14 - 28 mm



部品番号	43918	幅	58 mm
EAN	4251269336751	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	3	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	28 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	1 × 4 - 18 mm 2 × 14 - 28 mm



部品番号	53918	幅	58 mm
EAN	4251269336829	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	3	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	28 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	1 × 4 - 18 mm 2 × 14 - 28 mm



部品番号	43916	幅	58 mm
EAN	4251269336737	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	4	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	18 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	4 × 4 - 18 mm




部品番号	53916	幅	58 mm
EAN	4251269336805	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	4	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	18 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	4 × 4 - 18 mm




部品番号	43917	幅	58 mm
EAN	4251269336744	高さ	40 mm
梱包単位	5	取付高	40 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	8 × 3 - 12 mm



部品番号	53917	幅	58 mm
EAN	4251269336812	高さ	40 mm
梱包単位	5	取付高	40 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	8 × 3 - 12 mm



部品番号	43920	幅	58 mm
EAN	4251269336768	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	2	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	28 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	2 x 14 - 28 mm




部品番号	53920	幅	58 mm
EAN	4251269336836	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	2	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	28 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	2 x 14 - 28 mm




部品番号	43921	幅	58 mm
EAN	4251269336775	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	3	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	18 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	3 x 4 - 18 mm



部品番号	53921	幅	58 mm
EAN	4251269336843	高さ	47 mm
梱包単位	5	取付高	47 mm
ケーブル数	3	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	18 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	3 x 4 - 18 mm



部品番号	43922	幅	58 mm
EAN	4251269336782	高さ	40 mm
梱包単位	5	取付高	40 mm
ケーブル数	6	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	6 x 3 - 12 mm



部品番号	53922	幅	58 mm
EAN	4251269336850	高さ	40 mm
梱包単位	5	取付高	40 mm
ケーブル数	6	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	6 x 3 - 12 mm

