

KEL-DPFR | Płyty przepustów kablowych

z membranami w kształcie piramidy, do kabli o průměru do 28 mm / do IP66



Przepusty kablowe KEL-DPFR umożliwiają wprowadzenie kilku kabli o różnych średnicach od 3 do 28 mm i uszczelnienie ich zgodnie ze stopniem ochrony IP65 / IP66.

Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, prowadzenie i elastyczne pozycjonowanie sztywnych kabli jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Řezání KEL-DPFR před zaváděním kabelu: Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.

KEL-DPFR dokładnie odpowiada wymiarom otworów dla 16- i 24-pinowych standardowych złącz przemysłowych.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Uszczelnienie zgodne z IP66/65 (certyfikat zgodny z EN 60529)
- Maksymalna elastyczność
- Szybki i łatwy montaż
- Oszczędność miejsca
- Nadaje się do standardowych wycięć
- Bardzo duży zakres mocowania od 3 do 28 mm
- Sztywne kable można wprowadzać pod kątem, nie uszkadzając membrany


Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	43915	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336720	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	28 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	3 x 14 - 28 mm



Numer części	53915	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336799	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	28 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	3 x 14 - 28 mm




Numer części **43918**
EAN **4251269336751**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **3**
Maks. średnica kabla **28 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **47 mm**
Wysokość montażu **47 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm




Numer części **53918**
EAN **4251269336829**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **3**
Maks. średnica kabla **28 mm**
Kolor **czarny**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **47 mm**
Wysokość montażu **47 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm




Numer części **43916**
EAN **4251269336737**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **18 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **47 mm**
Wysokość montażu **47 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **4 x 4 - 18 mm**



Numer części **53916**
EAN **4251269336805**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **18 mm**
Kolor **czarny**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **47 mm**
Wysokość montażu **47 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **4 x 4 - 18 mm**




Numer części **43917**
EAN **4251269336744**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **12 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **40 mm**
Wysokość montażu **40 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **8 x 3 - 12 mm**




Numer części **53917**
EAN **4251269336812**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **12 mm**
Kolor **czarny**
Długość **147 mm**


Szerokość **58 mm**
Wysokość **40 mm**
Wysokość montażu **40 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **8 x 3 - 12 mm**



Numer części	43920	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336768	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	2	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	28 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	2 x 14 - 28 mm




Numer części	53920	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336836	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	2	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	28 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	2 x 14 - 28 mm




Numer części	43921	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336775	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	18 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	3 x 4 - 18 mm



Numer części	53921	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336843	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	18 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	3 x 4 - 18 mm



Numer części	43922	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336782	Wysokość	40 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	40 mm
Dla max. liczba kabli	6	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	6 x 3 - 12 mm



Numer części	53922	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336850	Wysokość	40 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	40 mm
Dla max. liczba kabli	6	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	6 x 3 - 12 mm

