

KEL-DPZ-HD Hygienisk Kabelgenomföringsplatta multi-membran, rund

med gängning M25 - M63 / IP66 / IP68, FDA-kompatibel



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet

Fördelar


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	70345
EAN	4251269336935
Antal	5
För antal kablar	3
Max. kabelldiameter	6,5 mm
Höjd	22 mm
Monteringshöjd	8 mm

Färg	blå
Yttre diameter	39 mm
Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Utskärning, metrisk	M25
Utskärning, rund	25,3 mm
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	14 mm
För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm


blå (liknande RAL 5005)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 x 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	70346	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269336942	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	5,2 mm	Utskärning, rund	25,3 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M25 × 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 5.2 mm




ArtNr.	70351	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269322785	Yttre diameter	44 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M32
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Utskärning, rund	32,3 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M32 × 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameter	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	70352	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269322792	Yttre diameter	44 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	4	Utskärning, metrisk	M32
Max. kabelldiameter	9,5 mm	Utskärning, rund	32,3 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M32 × 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameter	4 x 5 - 9.5 mm



ArtNr.	70353	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269322808	Yttre diameter	44 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	7	Utskärning, metrisk	M32
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Utskärning, rund	32,3 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M32 × 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameter	7 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	70354	Färg	blå (liknande RAL 5005)
EAN	4251269322815	Yttre diameter	52 mm
Antal	5	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Utskärning, rund	40,4 mm
Höjd	22 mm	Tråd	M40 × 1,5
Monteringshöjd	8 mm	Trådlängd	14 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **70355**
EAN **4251269322822**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar


blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm



ArtNr. **70356**
EAN **4251269322839**
Antal **5**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar


blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **70357**
EAN **4251269322846**
Antal **5**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar


blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **70358**
EAN **4251269322853**
Antal **5**
För antal kablar **19**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar


blå (liknande RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr. **70359**
EAN **4251269322860**
Antal **5**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar


blå (liknande RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **70360**
EAN **4251269322877**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar


blå (liknande RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr. **70361**
EAN **4251269322884**
Antal **5**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

blå (liknande RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **70362**
EAN **4251269322891**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Färg
Yttre diameter
Ytjämnhet (ISO 4287)
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Tråd
Trådlängd
För kabelldiameterar

blå (liknande RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm