

KEL-DPR kablo geiř plakaları

yüksek yoğunluk / IP65



KEL-DPR 24 kablo geiř plakası, denenmiş ve test edilmiş KEL-DP 24'ü temel alır ve entegre bir polipropilen çerçeveye sahiptir. Bu sayede özellikle sağlamdır. KEL-DPR 24 ile 1 ila 16,1 mm arasında 48 adede kadar kablo çok küçük bir alandan geçirilir ve IP65'e uygun olarak sızdırmazlık sağlanır.

KEL-DPR 24 kablo geiři, 24 pinli konnektörler ile aynı standart boşaltmaya sahiptir.

Elektrik ve pnömatik iletkenler birkaç saniye içinde geçirilir. İlgili zar delinir ve kablolar basitçe itilir. **Kablolar her iki taraftan da geçirilebilir.** Delinen zarlar ST-B tapaları ile tekrar kapatılabilir.

İsteğe baėlı olarak arkadan vidalamak için M4 dişli burçlu bir versiyon mevcuttur.

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar


- Güçlendirilmiş zar sayesinde iyi gerilme azaltma
- IP65'e uygun sızdırmazlık
- Çok hızlı montaj
- Çok yüksek paketleme yoğunluğu
- Kablolar her iki taraftan da geçirilebilir
- Standart boşaltmalara uygundur
- Opsiyonel olarak M4 dişli burçlar ile temin edilebilir

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	46500
EAN	4251269335303
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo çapı	15 mm
Renk	siyah
Uzunluk	147 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10,6 mm
Montaj yüksekliği	9,1 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Kablo çapları için	12 x 1 - 15 mm




Sipariş No.	46501
EAN	4251269335310
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	17
Maks. kablo çapı	12,6 mm
Renk	siyah
Uzunluk	147 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10,6 mm
Montaj yüksekliği	9,1 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Kablo çapları için	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Sipariş No. **46502**
EAN **4251269335327**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **25**
Maks. kablo çapı **12,1 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **10,6 mm**
Montaj yüksekliği **9,1 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm



Sipariş No. **46503**
EAN **4251269335334**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **26**
Maks. kablo çapı **16,1 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **10,6 mm**
Montaj yüksekliği **9,1 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Sipariş No. **46504**
EAN **4251269335341**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **48**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **10,6 mm**
Montaj yüksekliği **9,1 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **48 x 1 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management