

QT-AT-B adaptör insertleri

özel çözümler için / IP54



Adatör QT-AT-B kör insert büyük QT kablo insert ebatlarındadır. Bu inserte bir poliamid gövde yerleştirilmiştir.

İçindeki poliamit gövde tek taraflı kapalıdır. Buradaki kullanım alanı 24 x 24 mm, duvar kalınlığı ise 6mm'dir. Bu alan farklı uygulamaların kullanımı için çok uygundur. Özel delikler açılarak farklı konektörler takılabilir.

QT-AT-B adaptör insertleri tüm QT insertleri kullanılan ayrılabilir [KEL-QUICK kablo giriş sistemlerinde](#) kullanılabilir.

IP54

IP64

IP65

IP66

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP64, IP65, IP66
Malzeme	Elastomer Gövde: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- AT-B kullanımı ile fiş ve prizler direk kablo girişlerine takılabilir
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm
- Buradaki kullanım alanı 24 x 24 mm

Ürün tipleri ve boyutları

QT-AT-B



Sipariş No.	42600
EAN	4251269322990
Paket içi miktarı	10
Uzunluk	40 mm
Genişlik	39 mm
Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm

icotek[®]
smart cable management